

**“ΑΟΡΑΤΑ” ABS ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m²****Περιγραφή:**

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης μπάνιου.

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ.



Με εργονομικό σχεδιασμό, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους**, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας.

**Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend”*

**Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:**

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).
2. KIT που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 0,33m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Τα κανάλια, το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.
- Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

Κανάλια: (βλ.πίνακα)

- Έχουν μήκος (Α) 55,8cm, 65,8cm & 75,8cm.
- Έχουν πλάτος (Β) 5,3cm
- Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm
- Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm
- Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.
- Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες:

- Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (Α) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)
- Ύψος επένδυσης 1,2cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		A	B	C	D	H
PINCH 50-01P	55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	558	53	Φ50	-	48 / 16*
PINCH 60-01P	65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	658	53	Φ50	-	48 / 16*
PINCH 70-01P	75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	758	53	Φ50	-	48 / 16*
PINC-S2	ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²	180	140	-	Φ40	60
KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m²						
PINCH 50-01P-S2	55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					
PINCH 60-01P-S2	65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					
PINCH 70-01P-S2	75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m ²					

*Υψος εγκατάστασης του καναλιού


***Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004**

With 15mm head of water	0,4 l/s	24 l/min
With 120mm head of water	0,6 l/s	36 l/min

*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- **Υγρομονωτική μεμβράνη** - ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- **Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές**
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)



ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PGUAINA-ROTOLO10	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1X10m (10m ²)
PINGA-01INT	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
PINGA-01EST	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PINC- FILTROCAPELLI-01	ΦΙΛΤΡΑΚΙ
PINC-GOMMINO-01	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10TEM
PINC-S1	ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40